

Tomorrow's Lubricant and Sealant Today!



Liquid-O-Ring®
リキッド オール リング

適用表

An application chart

株式会社 安齋交易
TEL 03-6269-9160 FAX 03-3201-9166
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1
URL <http://www.anzai-comm.com>

| 使用目的 対象箇所 製品番号 製品形状 | 運動個所のシール潤滑 | | | | 潤滑 (疵補修、焼き付き防止、カンシリ防止、トルク減少、摺動音の低減) | | | | 静止個所のシール | | | | 乳化、防錆、防蝕、固着防止 | | | | 備考 | 荷姿 | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|---------|---------|---------------|--------|-------------|------------|----|----|--|---|--------------------------|
| | 回転軸受 (Oリング、オイルシール装置) | 摺動軸受 (V、Uパッキング装置) | 螺旋軸受 (Oリングパッキング装置) | メタル軸受 (汚泥、改良土砂環境) | 非接触軸受 (ラビリンズ、油膜方式) | ベアリング (汚泥、改良土砂環境) | メタル軸受 (汚泥、改良土砂環境) | 各種歯車 (グリス封入型、開放型) | ローラー軸受、チェーン | クリーンルーム内機器 | 配管ネジ継手部 | 配管フランジ面 | 一般フランジ面 | ネジ、ボルト | 地中配管ネジ、フランジ | 工作機械ガイドレール | | | スタッドボルト、ナット | 配管フランジ | 一般フランジ |
| グリス形状 | LOR#101EU | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | ◎ | | | | 3大特性 1. シール密封性 = 漏洩防止と異物の侵入防止 2. 極圧潤滑性 = 固体と油脂の複合潤滑被膜 3. 防錆、防蝕性、非乳化 = 耐水性が強い ◎ = 優 ○ = 良 | 16kg 缶入り 450g×20 本箱入り |
| | LOR#400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | | | | 大量の雨水や海水と接触する箇所に適したセミ合成タイプの汎用潤滑剤です。回転むらや摺動音を減少します。 | 16kg 缶入り | |
| | LOR#404EU | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 異物の軸受侵入を防ぐシール性が強く、耐荷重性、抗乳化性にも優れている長寿命潤滑剤です。下水沈殿池の水中軸や重機械のような低速高荷重の軸受け寿命を延長します。 | 16kg 缶入り 450g×20 本箱入り | |
| | LOR#2001 | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | A0粉を適正配合した焼き付き防止剤です。焼却炉周りのボルトやヒンジの固着を防止します。また、粘着性と撥水性が強く開放型歯車に使用しても滴下しません。 | 16kg 缶入り 450g×20 本箱入り | |
| 粘土状 | LOR#636 | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 自己潤滑性に優れた三角形棒状のグランドパッキング材で、現用パッキングと併用します。柔軟性が有るので追従性が良く軸面の痕やカジリが原因で発生する漏れも防止します。 | 16kg 缶入り 1kg×5 缶箱入り | |
| サスペンション | LOR#701 | ○ | ○ | ○ | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | 大型減速機の軸受部や嵌合面のオイル漏れを分解修理せずに解決するシール添加剤です。潤滑性にも優れているので噛み合い面の摩擦を減少して駆動電力の消費量を減少します。 | 20L 缶入り 325 ml ×10 缶箱入り | |
| | PLUS91 | ○ | ○ | ○ | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | エンジン周りのオイル漏れや白煙の排出を走行しながら止める補修用添加剤です。必然的に発生するオイル漏れ、白煙、ノイズ等の経年症状を使用後直ちに補修します。 | 325 ml ×10 缶箱入り 325 ml ×10 本箱入り 160 ml ×20 本箱入り | |